

MMx



MMx silence maximal,  
autonomie maximale, économie maximale

 **FIMAP**<sup>®</sup>



## Une ligne d'autolaveuses à la pointe de la technologie



MMx43 B/Bt



MMx50 B/Bt

# Ces autolaveuses sont idéales pour la propreté de surfaces supérieures à 1000 m<sup>2</sup>

## QUELS SONT LES CHAMPS D'APPLICATIONS?

**LA SANTÉ**  
(maisons de retraite,  
hôpitaux, cliniques)

**LES ENTREPRISES  
DE PROPRETÉ**

**LA DISTRIBUTION**  
(supermarchés,  
hypermarchés, centres  
commerciaux,  
grands magasins...)

**LE SECTEUR  
AUTOMOBILE**  
(show room, agences...)

**LE SPORT**  
(stades, palais des sports,  
pistes d'athlétisme,  
centres sportifs...)

**L'HÔTELLERIE**  
(hôtels,  
navires de croisière,  
centres de vacances...)

**L'ADMINISTRATION  
MILITAIRE**  
(casernes, réfectoires,  
cantines...)

**L'ÉDUCATION**  
(écoles, universités,  
instituts privés...)

**LA RESTAURATION**  
(industries  
agro-alimentaires,  
grandes cafétérias...)

**LES GRANDES INDUSTRIES**  
(tous secteurs  
d'activités confondus)

## Choisissez l'autolaveuse qui répond à vos besoins!

MODÈLE	FNC	FSS	ECO made	chargeur batteries
MMx43 B	de série	en option	-	en option
MMx43 Bt	de série	en option	-	en option
MMx50 B	de série	en option	de série	en option
MMx50 Bt	de série	en option	de série	en option



### MMx peut également être commandée avec le système FSS (en option)

- Une propreté garantie avec des coûts d'exploitation maîtrisés
- Économie d'eau et de détergent jusqu'à 50%
- Augmentation de la productivité de l'opérateur et réduction des temps passifs
- Résultats de propreté homogènes sur toute la surface
- Simplicité du réglage de détergence et du débit d'eau et aucun gaspillage de produit
- Possibilité d'utiliser n'importe quel type de détergent et facilité de remplacement à tout moment
- Adaptabilité à chaque exigence de propreté
- Diminution considérable des risques de glisse



### 62 décibels «de silence»\*

MMx est équipée de série du système exclusif FNC qui garantit un niveau sonore inférieur aux normes requises par la législation du travail.

- Le système FNC permet à l'opérateur d'utiliser l'autolaveuse pendant les heures de travail quand le silence est de rigueur
- Fini le stress lié à la nuisance sonore quotidienne dans le travail

\* dB (A) ISO3744 a 1,5 m



# Garantir une utilisation responsable des ressources. Améliorer la qualité de la propreté et réduire l'impact sur l'environnement.

L'activation du dispositif Eco Mode permet une configuration de travail qui réduit ultérieurement le niveau sonore et optimise les consommations d'eau, de détergent et d'énergie, en éliminant les gaspillages et en augmentant la productivité et l'autonomie.

Le faible niveau sonore permet de travailler en environnements sensibles et fréquentés même pendant la journée, pour économiser sur les heures de nuit.



Garde l'eau



Réduit l'utilisation de produit chimique



Réduit la consommation d'énergie



Réduit le bruit

MMx



## MMx

productivité et autonomie maximales  
jusqu'à 2 heures de travail continu  
sur une seule charge des batteries



En option, les autolaveuses sont livrées avec le chargeur de batterie embarqué.



L'ouverture complète du réservoir de récupération permet un large accès au compartiment des batteries, facilitant ainsi l'entretien, le remplacement aisé et le ravitaillement du réservoir de détergent

## Une aseptisation intégrale...



Le groupe d'aspiration est intégré dans le capot supérieur et positionné directement au dessus du réservoir de récupération.

Le réservoir de récupération, parfaitement accessible, est à fond plat et incliné ...

... il consent une évacuation totale des eaux usées par un large tube de vidange.



## Un plus grand confort d'utilisation

La grande autonomie en eau est un avantage énorme pour l'opérateur qui réduit drastiquement les pauses pour le remplissage et travaille ainsi plus longtemps



L'opérateur peut travailler en tout confort grâce au compartiment porte-gobelet situé dans la partie supérieure du capot de la machine.


Nouveau design du support de suceur:

- manoeuvrabilité exceptionnelle pour contourner les éventuels encombrements
- séchage parfait, même dans les virages
- décrochage facilité en fin de travail


Double bouche de remplissage du réservoir d'eau propre

(Disponible pour les modèles MMx50 B/Bt)

... en très peu de temps



Un nettoyage régulier du filtre primaire d'aspiration garantit son efficacité dans le temps



Le démontage pratique du filtre d'aspiration permet à l'opérateur d'effectuer son nettoyage périodique très rapidement

## Préserve la haute valeur de l'investissement dans le temps



SUPPORT SUCEUR ANTI-CORROSION

Le support du suceur est tout aluminium, c'est qui le rend solide et antichoc. Il est également spécialement traité pour être anticorrosion. La MMx B/Bt peut ainsi être utilisée dans des environnements tels que les piscines ou les fromageries, où elle offre des prestations et des rendements élevés.

La version MMx Bt a un moteur brosse plus puissant qui augmente la capacité de lavage; elle est en mesure de franchir les rampes ayant une inclinaison allant jusqu'à 18% grâce au nouveau système de contrôle de la traction.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		MMx43 B	MMx43 Bt	MMx50 B	MMx50 Bt
Productivité théorique	jusqu'à m <sup>2</sup> /h	1200	1750	1650	2200
Largeur de travail	mm	430	430	550	550
Brosse à disque	(n.) Ø mm	(1) 430	(1) 430	(1) 550	(1) 550
Moteur brosse	V/W	24/500	24/500	24/500	24/500
Tours des brosses	tours//min	140	140	140	140
Pression sur la brosse	kg	23	23	23	23
Réservoir de solution	l	40	40	40	40
Réservoir de récupération	l	50	50	50	50
Moteur d'aspiration	V/W	24/410	24/410	24/410	24/410
Capacité de la cuve du détergent (FSS)	l	3	3	3	3
Alimentation/traction	V	24/semi aut.	24/aut.	24/semi aut.	24/aut.
Batteries	(n.) V/Ah C5	(2) 12/80	(2) 12/80	(2) 12/80	(2) 12/80
Autonomie de la batterie	jusqu'à h	3	2,45	2,55	2,50
Vitesse maximale d'avancement en déplacement	km/h	3	4	3	4
Pente maximale surmontable en déplacement à vide	%	2	10	2	10
Moteur traction	V/W	-	24/150	-	24/150
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	1090x1010x590	1090x1010x590	1170x1010x590	1170x1010x590
Largeur du suceur	mm	705	705	705	705
Poids de la machine à vide sans batteries	kg	75	95	75	95
Poids des batteries	kg	54	54	54	54
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	68,8	68,8	68,8	68,8

#### LES CERTIFICATIONS



#### RECONNAISSANCES



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

